

Massaved & Sågtimmer till SCA Virkesterminaler & SCA Industrier

Redovisning av vikt

Vid redovisning av alla mätningar, skall vi registrera lastvikt på mätkvittot. Detta helt oberoende av aktuell mätmetod och transportersättningsmodell.

Stickprovsvi medeltara skall användas för samtliga transportörer som kör rundvirke (Gäller ej Stockaryd).

Massaved

Barrmassaved – kod 100

Lärk är ej leveransgillt trädslag.

Om traven/deltraven ej klarar kraven för sekunda, mäts den in som utskott (klass 3).

Ren granmassaved – kod 102

Om traven/deltraven ej klarar kraven för sekunda, mäts den in som utskott (klass 3).

Lövmassaved – kod 103

Godkända trädslag är björk och asp.

Om traven/deltraven ej klarar kraven för sekunda, mäts den in som utskott (klass 3).

Ren aspmassaved – kod 105

Om traven/deltraven ej klarar kraven för sekunda, mäts den in som utskott (klass 3).

Contortamassaved – kod 10M

Endast trädslag contorta är tillåtet.

Om traven/deltraven ej klarar kraven för sekunda, mäts den in som utskott (klass 3).

Aktuella mottagningsplatser:**Terminal/OJ-plats**

138770 Murjek	141350 Storfors	182000 Överkalix
192410 Munksund	236050 Bastuträsk	238520 Vinlidsberg
238560 Lycksele	238570 Gimonäs	255720 Rundvik
288530 Storuman	330420 Ånge	332350 Tågsjöberg
338010 Töva	338020 Östavall	338030 Bensjö
338050 Brånan	338060 Haxäng	338080 Krokomb
338100 Västerasby	338220 Hoting	349930 Vivsta
355020 Torsboda	380100 Backe	380680 Bollsta
382290 Sollefteå	391110 Stugun	392400 Utansjö
732230 Kjula	886670 Stockaryd	

Terminal/OJ-plats med avvikelser från gällande generella mätningsbestämmelser.

138770 Murjek – Max diameter: 600 mm ub (största mått på stocken)

Industrier:

192450 Munksund
291080 Obbola
396040 Östrand
396010 Ortviken

Industri med avvikelser från gällande generella mätningsbestämmelser.

192450 Munksund - Max diameter: 600 mm ub (största mått på stocken)

Sågtimmer**Dimensioner**

Max diam: 600 mm ub (största mått på stocken). Stockar grövre än 600 mm vrakas.

Max längd: 580 cm.

Kvalitet

Min kval: Klass 2 för gran och klass 4 för tall.

Dessutom gäller följande bestämmelser för NK-timmer (klass 8):

- Min. utbyteslängd: 250 cm
- Max. utbytesförlust: 150 cm
- I övrigt kvalitetskrav enligt gran klass 2 respektive tall klass 4.

Under Biometria bemannad tid. Dvs. personal finns på plats vid mottagningsmätning skall bedömning av andelen stockar med stockblånad göras enligt Nationella bestämmelser för virkesmätning.

Mottagningsmätning: Blånadsklass anges vid all typ av mottagningsmätning/avlämningsregistrering. Ej vid stockmätning.

Mätningvägran: Är volymandelen med stockblånade stockar mer än 10% i trave/deltrave skall denna trave mätningvägras.

Aktuella mottagningsplatser:

Terminal/OJ-plats

138770 Murjek	141350 Storfors	182000 Överkalix
192410 Munksund	236050 Bastuträsk	238520 Vinlidsberg
238560 Lycksele	238570 Gimonäs	255720 Rundvik
288530 Storuman	330420 Ånge	332350 Tågsjöberg
338010 Töva	338020 Östavall	338030 Bensjö
338050 Brånan	338060 Haxäng	338080 Kromom
338100 Västerasby	338220 Hoting	349930 Vivsta
355020 Torsboda	380100 Backe	380680 Bollsta
382290 Sollefteå	391110 Stugun	392400 Utansjö

Industri:

- 396050 Tunadal - Endast trädslag gran är tillåtet.
- 390710 Bollsta - Endast trädslag tall är tillåtet.
- 295710 Rundvik - Endast trädslag gran är tillåtet.
- 192400 Munksund - Endast trädslag tall är tillåtet.