

Lokal/affärsvis mätningsbestämmelse

Utfördare: Towa Albinsson

Datum: 2024-01-26

Linghem sågverk - Travmätning sågbar kubb

Mätplats

Linghems Sågverk Holmen

Säljare

Samtliga

Köpare

Holmen, Linghem Såg

Mätmetod

3. Travmätning med bedömning av vedvolymprocent

Sortiment/trädslag

SSTE 2610 sågbar kubb av tall

SSTE 2620 sågbar kubb av gran

SSTE 2720 sågbar kubb av gran

SSTE 271Z Sågbarkubb av tall

SSTE 272Z Sågbarkubb av gran

Dimensioner

Min. längd:

SSTE 2610 och 2620: 308 cm.

SSTE 2720: 340 cm.

SSTE 271Z och 272Z: 305 cm

Max. längd: Max övermål 20 cm (dock tillåts enstaka + 40 cm)

Min. diam. 12,0 cm i topp ub
(För Holmens eget virke, ursprung 1 gäller min. diam. 11 cm i topp ub)

Max. diam. 21,9 cm i topp ub. Max rotdiameter 30 cm

Kvalitet

Gran lägst Kvalitet 2

Tall lägst Kvalitet 4

Max 30 cm utbytesförlust för både sortiment 26 och 27.

Minst 10 årsringar inom bedömningsområdet

Tvärkrök/toppbrott tillåts ej

Stockblånad tillåts i enstaka (5%) stockar, mer = mätningsvägran. Ingen blånadskod bedömning.

Redovisning

Traves breddmått redovisas alltid som avtalad.

Klass 0, avverkningsskadeklass och ev. vrakvolym redovisas.

Uppföljningstravar tas ut genom urval i mätplatssystemet.

Övrigt

Enligt nationella instruktioner.