

Tändsticksvirke till Swedish Match

Mätplats

Swedish Match Vetlanda (89435), Forssjö, Bäckhammar, Fors och Stockarydsterminalen

Mätmetod

Travmätning

Trave ska klassas i prima, sekunda eller utskott

Sortiment/trädslag

3550 - Tändsticksvirke av Asp *Populus Tremula* och Hybridasp *Populus X*

Tillredning

Stock skall vara tillredd av levande stamdel samt fri från lagringsröta, tickor och insektsskador.

Den skall vara jämnkapad och tillfredställande kvistad. Kvarsittande kvist får vara maximalt 55 mm över mantelytan.

Fällkam får sticka ut maximalt 10 cm. Rotben med höjd >15 cm tillåts ej.

Dimensioner

Längd: 310 cm

Minsta längd: 307 cm (kortare stockar vrakas)

Maximilängd: 330 cm (längre stockar vrakas)

Diameter:

Minsta toppdiameter: 24 cm ub lågkant

Max rotdiameter: 75 cm ub

Redovisning

Som längd redovisas avtalad längd = 310 cm

Övrigt

Vid förekomst av sten, kol, sot, metall, eller plast ska leveransen mättningsvägras vid mottagningskontrollen.

Avvikelserapportering till köpare genom "Doris" om traven klassas som utskott.

Kvalitetstabell	Kvalitetskrav för enskild stock
Kvist	Enskild kvist får vara max 120mm. (största mått) Halv kvist i kapskäret med missfärgning/röta i direkt anslutning till kvisten tillåts. Kvist helt angripen av röta (rötkvist) tillåts ej.
Avverkningspricka (spjälkning)	Avverkningspricka (spjälkning) som i ändytan öppnar sig mer än 5 mm längs hela utsträckningen tillåts ej.
Ringsprickor	Spricka som följer årsring tillåts till max halva årsringens längd.
Växt- och frostspricka	Växtspricka, frost- och torksprickor tillåts.
Röta (fast/lös)	Tillåts i stubbskäret på rotstock intill 1/3 av diametern. Centrumställd röta tillåts till max 50 mm på övriga ändtyor.
Krök	Krokighet tillåts i ett led. Största avvikelse tillåts med max båghöjd 10 cm.
Missfärgning	Tillåts
Övriga fel	<ul style="list-style-type: none"> Djupa rotveck och öppna lyror får ej gå djupare än 20 % av diametern på skadestället. Öppen eller sluten klyka tillåts ej.

Kompletterande kvalitetstabell				
Toleranser för vrak	Klass 1 - Prima	Klass 2 - Sekunda	Klass 3 - Utskott	Orsaks-kod
Fel träslag	Ej tillåtet	Ej tillåtet		1
Kvist	Max 5 %	Max 20 %		6
Avverkningspricka (spjälkning)	Max 5 %	Max 20 %		7
Längdfel	Max 5 %	Max 20 %		5
Ringsprickor	Max 5 %	Max 20 %		6
Röta	Max 5 %	Max 20 %		3
Krök	Max 5 %	Max 20 %		2
Diameterfel				
- Underdimension	Max 5 %	Max 20 %		7
- Övergrovt	Ej tillåtet	Ej tillåtet		4
Övriga fel. Tillredning mm.	Max 5 %	Max 20 %		6/7

Summan av de uppräknade felen gäller för % -talen.